

# D1000

## Elektromechanische aandrijving 24V voor tandriemrail



Max. duw/trekkkracht

1000 N

Gebruiksfrequentie

Continu gebruik



- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voormonteerde rail en de rotatiekoppeling.
- Riemaandrijving.
- Verstelbare elektronische vertraging eindaanslag en omkering op obstakel.



### AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model	D1000
Netvoedingsspanning	220-240 V~ 50/60 Hz
Elektromotor	24V ---
Max. vermogen	350 W
Max duwkracht	1000 N
Minimale hoogte vanaf plafond	35 mm
Verlichting	230 V - 40 W (max)
Tijdregeling verlichtingslampje	120 s
Max snelheid slede	6,6 m/min
Vertragingssnelheid	1,3 m/min
Encoder	Elektronisch
Geluidsniveau	45 dbA
Omgevingstemperatuur voor gebruik	-20°C ÷ +55°C
Beschermingsgraad	Alleen voor gebruik binnenshuis (IP20)
Gewicht	6,4 Kg
Afmetingen (BxDxH)	360 x 200 x 145 mm
Max afmetingen deur (BxH)	Zie tabel TANDRIEMRAILS
Elektronische apparatuur	E1000 ingebouwd
Gebruiksfrequentie	Continu gebruik

## MODEL

Model	Artikelcode
D1000 (+ XF 868 + XT2)	105552

In kit beschikbaar - zie pag. 38

## VERPAKKING

**BELANGRIJK:** bij elke D1000 dient 1 rail (1 of 2-delig) worden toegevoegd.

**D1000 omvat:** een elektromechanische aandrijving met ingebouwde sturing, tijdgeschakelde verlichting, installatietoebereiden, ontgrendelingsmechanisme, 1 ontvanger XF868 en 1 zender XT2 868 SLH LR (Long Range)

Installatievoorbeeld zie pag. 287

## ELEKTRONISCHE APPARATUUR



Motorsturing E1000 ingebouwd  
Zie pag. 172

2024025



Noodbatterij XBAT 24  
(in te bouwen in huiszitting)

390923




XL24 L 24V/3 W

410017



Middenbeugel met bevestigingslatten  
standaard geleverd voor rails in 2 stukken

390765



Middelenophangbeugel

390770



Adapter GDA 2400 voor binnenblijvende deur met tegen gewichten, met max. hoogte 2400 mm

390548

>>



NO:  
Noodontgrendelingsslot met uitneembare cilinder (steeds combineren met kabelset 390488)

12204710001



Kabel en mantel voor externe ontgrendeling (toepassing op bestaande greep of i.c.m. NO)

390488



V KIT HEAVY  
Versterkte adapter voor buitendraaiende vleugel deur

12204801006

## OPMERKING

**Belangrijk:** de elektronische besturingskaarten E600/E700 HS/E1000, met de nieuwe technologie  zijn alleen compatibel met de ontvanger XF 868.

De aandrijvingen D600 - D700 HS - D1000 kunnen alleen worden uitgerust met het zwaailicht XL24L.

Voor de installatie van de externe sleutelontgrendeling moet ook het accessoire kabel en mantel voor externe ontgrendeling gebruikt worden.

## RAILS MET RIEMEN

Type	Artikelcode
RBD 300 rail met voorgebouwde tandriem 3000 mm bewegingsslag 2250 mm	390126
RBD 360 rail met voorgebouwde tandriem 3600 mm bewegingsslag 2850 mm	390132
RBD 420 rail met voorgebouwde tandriem 4200 mm bewegingsslag 3450 mm	390139
RBD 500/2 rail met tandriem 5000mm bewegingsslag 4250 mm (in 2 stukken, niet voorgebouwde)	390244

OVERIGE  
TOEBEHOREN

Sleutelcontacten  
pagina 184

Veiligheidsvoorziening  
pagina 189

Zenders en  
ontvangers  
pagina 181

Fotocellen en  
kolommen  
pagina 187

Waarschuwinglampen  
pagina 194

Verskillende  
toebereiden  
pagina 195